



Renault Megane Scenic 2.0 i (F3R 750; F3R 751; F3R 791; F3R 796; F3R 797; F3R 798)
1997 — 1999

Свеча зажигания

Фирма / Артикул / Описание	Информация
Beru UX79	ULTRA X
Beru UX79P	ULTRA X PLATIN
Beru UXT2	ULTRA X TITAN
Beru Z119 установочное расстояние между электродами [мм]: 0,9 Спецификация: <i>Recommended</i>	ULTRA
Beru Z20 Сжиженный газ (LPG) установочное расстояние между электродами [мм]: 0,7 разрешение производителя: <i>unverb. Empfehlung</i> Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км]: 20.000	ULTRA
Bosch 0 242 229 555 -199703	Platin plus
Bosch 0 242 229 656 -199703 установочное расстояние между электродами [мм]: 0,9	
Bosch 0 242 229 795 -199703	Платиново-иридиевое напыление
Bosch 0 242 232 504 -199703	Super 4
Bosch 0 242 235 663 -199703 КПГ/СУГ Замена по километрам: 15000 Расст. между электродами д.б. выставлено для газов.двигателя установочное расстояние между электродами [мм]: 0,7	
Bosch	Иридий

0 242 236 576 -199703 КПГ/СУГ Замена по километрам: 30000	
Champion EON6/286 необходимое количество: 4	EON Расстояние между электродами: 1 Техника подключения: M4/BRASS SAE Размер резьбы: M14x1.25 1 электрод массы, с плоским седлом Длина резьбы [мм]: 19 Сопротивление [кОм]: 3-10
Champion EON6/287 необходимое количество: 4	EON Расстояние между электродами: 1 Техника подключения: M4/BRASS SAE Размер резьбы: M14x1.25 1 электрод массы, с плоским седлом Длина резьбы [мм]: 19 Сопротивление [кОм]: 3-10
Champion OE006/R04 необходимое количество: 4 установочное расстояние между электродами [мм]: 0,8	COPPER PLUS Расстояние между электродами: 0,9 Техника подключения: M4/SAE Размер резьбы: M14x1.25 1 электрод массы, с плоским седлом Длина резьбы [мм]: 19 Сопротивление [кОм]: 6-15
Champion OE006/T10 необходимое количество: 4 установочное расстояние между электродами [мм]: 0,8	COPPER PLUS Расстояние между электродами: 0,9 Техника подключения: M4/SAE Размер резьбы: M14x1.25 1 электрод массы, с плоским седлом Длина резьбы [мм]: 19 Сопротивление [кОм]: 3-9
Champion OE195/R04 необходимое количество: 4	IRIDIUM Расстояние между электродами: 0,8 Техника подключения: M4/BRASS SAE Размер резьбы: M14x1.25 1 электрод массы, с плоским седлом Длина резьбы [мм]: 19 Сопротивление [кОм]: 3-10
Champion OE195/T10 необходимое количество: 4	IRIDIUM Расстояние между электродами: 0,8 Техника подключения: M4/BRASS SAE Размер резьбы: M14x1.25 1 электрод массы, с плоским седлом Длина резьбы [мм]: 19 Сопротивление [кОм]: 3-10
Denso VW20 Код двигателя: F3R 750 Количество: 4	Iridium Tough Диаметр [мм]: 14 1 электрод массы Размер резьбы 1: 19
Denso W20EP-U	Nickel Диаметр [мм]: 14

Код двигателя: <i>F3R 750</i> Количество: <i>4</i>	1 электрод массы Размер резьбы 1: <i>19</i>
Denso W20TT Код двигателя: <i>F3R 750</i> Количество: <i>4</i>	Twin Tip Диаметр [мм]: <i>14</i> 1 электрод массы Размер резьбы 1: <i>19</i>
Febi 13456 необходимое количество: <i>4</i>	Внешняя резьба [мм]: <i>M14 x 1,25</i> Длина резьбы [мм]: <i>19</i> Расстояние между электродами: <i>0,7</i> с плоским седлом, 1 электрод массы
Jp Group 1691700602 необходимое количество: <i>4</i>	Техника подключения: <i>M4</i> Размер резьбы: <i>M 14x1,25</i> 1 электрод массы
Magneti marelli 062110410304	STANDARD
Magneti marelli 062110410312	STANDARD
Magneti marelli 062120070304	IRIDIUM POWER с сопротивлением
Magneti marelli 062120070312	IRIDIUM POWER с сопротивлением
Magneti marelli 359000400340 -199703	
NGK 1497 Код двигателя: <i>F3R 796</i>	LPG Laser Line 2 Сжиженный газ (LPG), природный газ Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км]: <i>60.000</i>
NGK 7281 Код двигателя: <i>F3R 796</i>	V-Line 6
NGK 7422 Код двигателя: <i>F3R 796</i>	
NGK 95737 Код двигателя: <i>F3R 796</i>	BLISTER
SWAG 50 91 3455 необходимое количество: <i>4</i>	Внешняя резьба [мм]: <i>M14 x 1,25</i> Длина резьбы [мм]: <i>19</i> Расстояние между электродами: <i>0,7</i> с плоским седлом, 1 электрод массы
SWAG 50 91 3456 необходимое количество: <i>4</i>	Внешняя резьба [мм]: <i>M14 x 1,25</i> Длина резьбы [мм]: <i>19</i> Расстояние между электродами: <i>0,7</i> с плоским седлом, 1 электрод массы
Valeo 246180 Код двигателя: <i>F3R.7.50,F3R.7.51</i>	1 электрод массы Длина резьбы [мм]: <i>19</i> Размер резьбы: <i>14</i> Расстояние между электродами: <i>0,8</i>
Valeo 246494	1 электрод массы Длина резьбы [мм]: <i>19</i>

Код двигателя: <i>F3R.7.50,F3R.7.51</i>	Размер резьбы: <i>14</i> Расстояние между электродами: <i>0,8</i>
Valeo 246860 Код двигателя: <i>F3R 751, F3R 750, F3R 796</i>	1 электрод массы Длина резьбы [мм]: <i>19</i> Размер резьбы: <i>1,25</i> Расстояние между электродами: <i>0,8</i>
Valeo 246909 Код двигателя: <i>F3R 751, F3R 750, F3R 796</i>	1 электрод массы Длина резьбы [мм]: <i>21</i> Размер резьбы: <i>1,25</i> Расстояние между электродами: <i>0,8</i>
Valeo 344827 Код двигателя: <i>F3R.7.50,F3R.7.51</i>	1 электрод массы Длина резьбы [мм]: <i>19</i> Размер резьбы: <i>14</i> Расстояние между электродами: <i>0,8</i>
Vemo V99-75-0002 -199703 установочное расстояние между электродами [мм]: <i>0,9</i>	Расстояние между электродами: <i>0,8</i> ограничение производителя: <i>V8EC3</i> 3 электрода массы
Vemo V99-75-0004 -199703 Природный газ, природный газ установочное расстояние между электродами [мм]: <i>0,7</i>	Расстояние между электродами: <i>0,7</i> Диаметр [мм]: <i>25</i> 1 электрод массы
Vemo V99-75-0006 -199703 Природный газ, природный газ установочное расстояние между электродами [мм]: <i>0,7</i>	Расстояние между электродами: <i>0,9</i> 3 электрода массы
Vemo V99-75-0027 Сжиженный газ (LPG) установочное расстояние между электродами [мм]: <i>0,7</i>	Расстояние между электродами: <i>0,7</i> Размер резьбы: <i>M14 x 1,25</i> 1 электрод массы Длина резьбы [мм]: <i>19</i>
Vemo V99-75-0032 Код двигателя: <i>F3R 750/751/796</i>	Расстояние между электродами: <i>0,75</i> 1 электрод массы
Vemo V99-75-1011	Расстояние между электродами: <i>0,8</i> Размер резьбы: <i>M 14 x 1,25</i> для автомобилей с газовым двигателем 1 электрод массы Длина резьбы [мм]: <i>19</i>
Vemo V99-75-1036 -199703 установочное расстояние между электродами [мм]: <i>0,9</i>	Расстояние между электродами: <i>0,9</i> Размер резьбы: <i>M 14 x 1,25</i> для автомобилей с газовым двигателем 1 электрод массы Длина резьбы [мм]: <i>19</i>